



UL 61010-1
EN 61010-1
EN 61010-2-030
EN 61243-3
EN 61326-1

数字荧光
示波器

数字存储
示波器

手持式数字
存储示波器

频谱分析仪

函数/任意
波形发生器

直流稳压
电源

数字交流
毫伏表

电参数质量
分析仪

热像仪

测电笔

电压及绝缘
性测试仪



■ UT15B

■ UT15C

UT15系列通过CAT IV 600V认证,避免突发瞬时过电压对使用者的伤害。IP65防水等级、内置照明灯、RCD测试、相位旋转测试等功能,足以应付各种恶劣环境下检修故障需求。

- 符合IP65防水等级
- 自动开机,被测导体大于12V自动开机
- 连续性测试,蜂鸣和LED发光提示
- 具有三相交流电相位旋转测试,可指示三相电的相位关系
- 极性指示,显示被测导体电压的正负极
- 全功能测量LED灯指示
- 内置照明功能,应对夜晚或黑暗环境下作业
- 单表笔测量,可以判断零线或火线
- 自动量程/自检功能

行业应用

适用于工作环境昏暗、潮湿且多雨,并且要求测试安全等级较高的恶劣电力环境。

技术指标

基本功能		基本精度	
型号	量程	UT15B	UT15C
LED(AC/DC)电压指示(V)	12V	0~10V	0~10V
	24V	17V±2V	17V±2V
	50V	35V±5V	35V±5V
	120V	80V±15V	80V±15V
	230V	165V±20V	165V±20V
	400V	300V±30V	300V±30V
相位旋转测试	690V	510V±40V	510V±40V
	三相电力系统 频率:50Hz~60Hz	√	√
单电笔(L2)测量	电压范围:100V~690V 频率:50Hz~400Hz	√	√
通断测试	电阻范围:0Ω~400kΩ 蜂鸣和LED发光提示	√	√
极性测量	正极和负极	√	√
特殊功能			
防水功能(IP65)		√	√
自动量程		√	√
照明功能		√	√
低电量显示	两表笔短路,发光二极管和发声无法工作,表示电量低	√	√
LCD电压显示(AC/DC)	24V~690V		±(3%+8)

标准包装配件(UT15C)



基本参数

电池	1.5V电池(7#)×2
LCD尺寸	23mm×12mm(仅UT15C)
机身颜色	红色+灰色
机身重量	210 g
机身尺寸	275mm×51mm×30mm
标准配件	电池
标准包装	吸塑、说明书、保修卡
标准包装台数	30台
标准包装尺寸	440mm×395mm×455mm
标准包装箱毛重	11.2 kg