



■ UTP1000系列

UTP1000系列是一款经济型单路线性直流稳压电源，具有稳压、过流保护功能，电压、电流预置输出。

标准包装配件(UTP1305)



技术指标

基本功能	UTP1303	UTP1305
输出电压	0~32V	0~32V
输出电流	0~3A	0~5A
负载效应	$CV \leq 1 \times 10^{-4} + 3mV$, $CC \leq 2 \times 10^{-4} + 3mA$	
纹波及噪声	$\leq 1mV_{rms}$	
输出调节分辨率	CV: 100mV(典型值), CC: 10mA(典型值)	
可靠性	MTBF(e): ≥ 2000 小时	
显示方式	LED数码管显示, 同时显示电压和电流值	
特点	稳压、稳流自动转换, 采用电流限制保护方式	

基本参数

电源	输入电压: 115V AC/230V AC; 频率: 47Hz~63Hz
机身颜色	白色+灰色
机身重量	5 kg
机身尺寸(W×H×D)	140mm×160mm×260mm
标准配件	输出、电源线
标准包装	纸箱
标准包装数量	2箱
标准包装尺寸(L×W×H)	430mm×400mm×255mm
标准包装箱毛重	UTP1303-11 kg; UTP1305-13 kg

数字荧光
示波器

数字存储
示波器

手持式数字
存储示波器

频谱分析仪

函数/任意
波形发生器

直流稳压
电源

数字交流
毫伏表

电参数质量
分析仪

热像仪

测电笔

电压及连续
性测试仪